



Huile de Teck

Description du produit Huile d'imprégnation, protectrice et restauratrice pour des bois qui requièrent une finition naturelle, à base de huiles naturelles qui enrichissent le bois.



Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore et teck
Aspect	Mat
Séchage au toucher	6-9 heures à 20 °C
Recouvrable	Après 24 heures
Rendement	9-12 m ² /l, selon le degré d'absorption et de rugosité du bois
Diluant	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Absorption	20-30 minutes, selon le type de bois et les conditions ambiantes

Propriétés

- Résiste aux intempéries
- Maintient l'aspect naturel du bois
- Le bois vieilli et grisâtre acquiert un aspect satiné et retrouve sa flexibilité et sa texture.
- Protège contre les effets de la pluie, la contamination et rayonnements solaires.

Utilisations

À utiliser pour protection et restauration des surfaces en bois en extérieur et en intérieur comme : Meubles de jardin, volets, jardinières, treillis, grilles, fenêtres, portes, poutres et tables.

Mode d'emploi

- Bien agiter avant utilisation
- Appliquer en fines couches uniformes et bien réparties
- Application avec : Pinceau et pistolet
- Il n'est pas conseillé de diluer le produit
- Poncer, éliminer les petites imperfections et la poussière.

Préparation des surfaces

- La surface doit être propre, dégraissée, sèche et sans trace de cire.
- Poncer, éliminer les petites imperfections et la poussière.
- Appliquer jusqu'à saturation du bois, de préférence au printemps en automne pour une meilleure protection
- Au bout d'une demi-heure, éliminer le surplus de produit avec un chiffon propre et sec.
- Une fois que suffisamment de temps s'est écoulé, poncer légèrement et appliquer deuxième couche.

Autres renseignements

Conditionnement 0.750L, 2.500L

Remarques

- L'application n'est pas conseillée sur un bois présentant un degré d'humidité élevé, supérieur à 20%.
- Agiter le pot avant utilisation



Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.