



MULTILAK MULTISURFACES



Description du produit

Émail multisupport de haute qualité à base d'eau à base de résines acryliques spéciales et de pigments à haute résistance. Les finitions sont obtenues fines et douces au toucher, d'une grande dureté et résistance au frottement et aux taches communes.

Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc teintable à toutes les couleurs du nuancier RAL
Aspect	Mat, Satiné, Brillant et Métalisé
Séchage au toucher	30-60 minutes, selon les conditions 30-60 minutes, en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes
Recouvrable	Après 6 heures
Rendement	10-12 m ² / l par couche, selon l'état et la structure de la surface
Diluant	Eau

Propriétés

Très bonne adhérence sur différents supports : acier, fer, galvanisé, cuivre, laiton, aluminium, céramique, PVC rigide, formica, méthacrylate, bois, liège, carrelage, verre, mélamine, céramique, gypse etc. Application directe sur tous les supports mentionnés sans nécessité de couche d'impression (apprêt) préalable. En cas de doute, consulter le Département technique.

Facile à appliquer.

Excellent nivellement.

Résiste aux intempéries.

Composition en phase aqueuse.

Respectueux de l'environnement.

Sans odeur.

Sans écoulements

Blancheur exceptionnelle.

Ne jaunit pas.

Pouvoir garnissant.

Grand pouvoir couvrant.

Finition durables, adhérents, nobles et doux.

Résiste au frottement, à l'usure et au lavage.

Séchage rapide.

Utilisations

Convient pour protection et décoration de surfaces intérieures et extérieures, fenêtres, portes, balustrades, balcons, clôtures, grilles, radiateurs et carrelage, etc.



Mode d'emploi

Bien agiter le pot avant utilisation.

Appliquer 2 ou 3 couches du produit lorsqu'il est utilisé directement ou dilué à l'eau (maximum 5 %), dans un endroit bien ventilé, en couches fines, uniformes et bien réparties.

Respecter l'Intervalle de temps minimum entre les couches.

Application avec : Pinceau, rouleau et pistolet.

Préparation des surfaces

Sur des surfaces non peintes : Poncer, nettoyer et enlever toute trace de poussière, de graisse, d'huile, de rouille, de cires, ainsi que les petites imperfections, etc.

Sur des surfaces avec des peintures en mauvais état : Enlever la peinture en mauvais état et procéder comme pour les surfaces non peintes.

Autres renseignements

Conditionnement 0,250 L, 0,600 L, 0,750 L

Remarques

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.

Il n'est pas conseillé d'appliquer le produit en plein soleil ni en cas de température élevée du support.

Attendre 7 jours pour utiliser les zones en contact avec l'eau.

N'utilisez pas de produits susceptibles d'égratigner la laque tels que tampons à récurer, brosses, laine de verre, etc.

Ce n'est pas un produit qui se prête à l'immersion.

Ne pas utiliser sur les carreaux de sol ou les plans de travail.

Appliquer dans un endroit bien ventilé.