# HUILE DE TECK

## Description du produit

Huile d'imprégnation, protectrice et restauratrice pour des bois qui requièrent une finition naturelle, à base de huiles naturelles qui enrichissent le bois.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Coloris** | Incolore et teck |
| **Aspect** | Mat |
| **Séchage au toucher** | 6-9 heures à 20 °C |
| **Recouvrable** | Après 24 heures |
| **Rendement** | 9-12 m²/ l, selon le degré d'absorption et de rugosité du bois |
| **Absorption** | 20-30 minutes, selon le type de bois et les conditions ambiantes |

## Propriétés

- Résiste aux intempéries.
- Maintient l'aspect naturel du bois.
- Le bois vieilli et grisâtre acquiert un aspect satiné et retrouve sa flexibilité et sa texture.
- Protège contre les effets de la pluie, de la pollution et des rayons du soleil.

## Utilisations

Convient à la protection et à la restauration des surfaces en bois, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, telles que : meubles de jardin, stores, pots de fleurs, treillis, grilles, rampes, fenêtres, portes, poutres, tables, etc.

## Mode d'emploi

Bien agiter le pot avant utilisation.
Une fois la surface préparée, appliquer jusqu'à ce que le bois soit saturé. Après une demi-heure, essuyer l'excédent de produit avec un chiffon propre et sec.
Après le temps nécessaire (minimum 24 heures), poncer légèrement et appliquer une deuxième couche.
Appliquer de préférence au printemps et en automne pour obtenir une meilleure protection.
Appliquer dans un endroit bien ventilé.

## Autres renseignements

| | |
|---|---|
| Conditionnement | 0.750L |
| Stockage | Conserver en lieu frais. |
| | Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés |

## Remarques

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.
Sur des bois avec un degré d'humidité élevé, supérieur à 20 %, son application est déconseillée.
Il n'est pas conseillé d'appliquer le produit en plein soleil ni en cas de température élevée du support.