



FONDUR A BASE D'EAU



Description du produit

Primaire hydrofuge, protectrice pour le bois et à l'eau.

Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore
Aspect	Mat
Séchage au toucher	30-60 minutes, selon le type de bois et les conditions ambiantes
Recouvrable	12-24 heures
Rendement	10-12 m ² /l (85-100 ml/m ²) couche, selon l'état et la porosité du bois

Propriétés

Facile à appliquer.
Imperméabilise.
Protège contre l'humidité.
Pénètre en profondeur dans le bois et facilite la prise des couches d'autres produits appliqués ultérieurement.

Utilisations

Convient pour imprégnation et apprêt protectrice de surfaces et constructions en bois en extérieur et en intérieur.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.
Appliquer dans un endroit bien ventilé.
Appliquer en fines couches uniformes et bien réparties.
Application avec : Pinceau, immersion et pistolet.
Fourni prêt à l'emploi.
Il n'est pas conseillé de diluer le produit.
Durée d'immersion : 4 à 6 minutes.

Préparation des surfaces

Sur des surfaces non protégées : Nettoyer, poncer et enlever toute trace de poussière, de graisse, d'huile, de rouille, de cires, ainsi que les petites imperfections, etc.

Sur des surfaces avec du vieux vernis détérioré : Éliminer ces couches et procéder comme dans le cas précédent.

Appliquer 2 ou 3 couches selon le type de bois.

Il n'est pas nécessaire de gratter ni de poncer avant d'appliquer d'autres couches.

Sur ce produit, on peut appliquer un protecteur décoratif Lasure Pety à base d'eau et vernis Pety à base d'eau.

Autres renseignements

Conditionnement 0.750L



Remarques

L'application n'est pas conseillée sur un bois présentant un degré d'humidité élevé, supérieur à 20%.

Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.

Ne pas traiter les ruches ni mouiller les plantes.

