



VERNIS MARIN

Description du produit

Vernis marin de haute qualité à base de résines alkydes modifiées à l'uréthane.



Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore
Aspect	Brillant et satiné
Séchage au toucher	5-7 heures, selon le type de bois et les conditions ambiantes
Recouvrable	Après 24 heures
Rendement	17 - 20 m ² /l par couche, en fonction de l'état de la surface

Propriétés

- Application optimale : S'applique facilement, s'étale uniformément et pénètre efficacement dans le bois.
- Pouvoir garnissant : Assure une couverture homogène et durable.
- Résistance adaptée au bois :
 - Supporte les dilatations et contractions naturelles du bois sans altération.
 - Offre une finition équilibrée alliant dureté et élasticité.
- Durabilité extérieure : Résiste efficacement aux intempéries et aux conditions climatiques.

Utilisations

Convient à la protection et à la décoration des surfaces en bois de bateaux ainsi que des surfaces intérieures et extérieures des constructions en bord de mer.

Idéal pour les finitions et décorations des surfaces extérieures en bois, telles que portes, fenêtres, façades en bois, etc.

Mode d'emploi

Bien agiter le pot avant utilisation.

Appliquer 3 couches du produit sans le diluer, poncer légèrement entre les couches pour faciliter l'adhérence et améliorer la finition.

Appliquer dans un endroit bien ventilé, en couches fines, uniformes et bien réparties.

Respecter l'Intervalle de temps minimum entre les couches.

Application avec : Pinceau, rouleau et pistolet.

Préparation des surfaces

Les surfaces doivent être propres, sèches et consistantes.

Sur des surfaces non protégées et non vernies : Nettoyer, poncer et enlever toute trace de poussière, de graisse, d'huile, de cires, ainsi que les petites imperfections, etc.

Sur des surfaces anciennement vernies et détériorées : Enlever les couches antérieures et procéder comme pour les surfaces non vernies.

Autres renseignements

Conditionnement	0.750L
Stockage	Conserver en lieu frais. Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.



Remarques

Stocker dans des locaux protégés contre le gel.

