APPRET POUR GALVANISE

Description du produit Peinture à base de polymères spéciaux hydrosolubles.

Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc
Aspect	Mat
Séchage au toucher	20 à 30 minutes, selon l'épaisseur et la température
Recouvrable	Après 24 heures
Rendement	16-17 m²/ l par couche (25 microns)
Diluant	Eau

Propriétés

- Apprêt facilement recouvrable.
- Séchage rapide.
- Séchage à l'air ou au four (basse température).
- N'entrave pas l'oxycoupage ni la soudure.

Utilisations

Apprêt conçu pour un usage général. Offre une adhérence exceptionnelle sur divers supports, notamment : acier, acier galvanisé et alliages métalliques.

Mode d'emploi

Bien agiter le pot avant utilisation.
Appliquer le produit avec un pistolet, dont le diamètre de la tête et l'angle de pulvérisation sont à choisir en fonction du type de pièce.
Laisser sécher à l'air libre, mais il est recommandé de travailler avec des fours ou des étuves à basse température afin d'homogénéiser les séchages tout au long de l'année.
Appliquer dans un endroit bien ventilé.
Application avec : Airmix, pistolet aérographique et pistolet airless.

Autres renseignements

Conditionnement	0,250 L, 0.750 L
Stockage	Conserver en lieu frais.
	Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.

Remarques

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.